

PRODUCTO: » AR-30



» Usos: Pavimento Tierra Ripio

» Velocidades: Rango N: hasta 140 km/h

» Servicio y aplicaciones: Utilitarios (Vans, Furgones, Minibuses, Comerciales, etc.) -Todas las posiciones.

» Garantías: Garantía de Fabricación



» Diseño y prestaciones:

Diseño reforzado para obtener un alto rendimiento kilométrico y resistencia en vehículos utilitarios. El diseño reforzado fue concebido para el uso en vehículos utilitarios. Su diseño garantiza un excelente rendimiento kilométrico y una óptima relación costo-beneficio. Además presenta:

- Muy buena tracción en caminos húmedos.
- Marcha confortable y silenciosa.
- Calificado como "M+S" para barro/nieve.

» Características constructivas:

Su construcción asegura una gran flexibilidad y buena respuesta al volante. Construcción reforzada para servicio en vehículos utilitarios, vans, furgones, etc.

» Recomendaciones especiales:

Su utilización en relación a la carga y presión de inflado responde a las tablas indicativas ESPECIALES para esta línea.

» Datos Técnicos y Medidas Mecánicas

Dimensión	Indice de carga (IC)	Índice de vel. (IV)	Cap. de carga max. (kg)	Rango de carga (RC)	Llanta recomendada	NEUMÁTIC Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro total +/- 1.5% (mm)		MO DE SE Diámetro Total (mm)	
185100 R15 C	103	N	875	С	5 1/2J	178	670	198	309	2033

Índice de velocidad: T (hasta 190 km/h), H (hasta 240 km/h), W (hasta 270 km/h).

