

PRODUCTO: » AR-300



» Usos: Pavimento


# » Velocidades:

Rango T: hasta 190 km/h Rango H: hasta 210 km/h

» Servicio y aplicaciones: Automóviles - Todas las posiciones.

#### » Garantías:

Garantía de Fabricación Garantía gratuita contra roturas accidentales



Equilibrado diseño que combina un alto rendimiento kilométrico y manejabilidad, con bajos niveles de ruido y vibración.

Equilibrio perfecto entre confort, estabilidad y alto rendimiento.

- Menores niveles de ruido y vibración.
- Excelente respuesta al volante y tracción en calzada seca y mojada.
- Menor distancia de frenado sobre pavimento mojado.
- Calificado como "M+S" para barro/nieve.





#### » Características constructivas:

Su probada construcción otorga una marcha segura y confortable en todo tipo de superficie.

- Rodado con tres canales circunferenciales para un eficaz desalojo del agua.
- Doble cintura de acero, sistema estabilizante de Nylon y casco de poliéster.

### » Recomendaciones especiales:

Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo. La carga máxima por neumático indicada en la tabla que figura a continuación, se alcanza con una presión de 36 psi (2,5 bar). La presión máxima de inflado nunca debe exceder 44 psi (3.0 bar).

## » Datos Técnicos y Medidas Mecánicas

Dimensión	Indice	Índice	Cap. de	Llanta	NEUMÁTICO NUEVO		MÁXIMO DE SERVICIO		
	de	de	carga max.	recomendada	Ancho de	Diámetro	Ancho	Diámetro	Circunferencia
		velocidad	(kg)	(pulgadas)	sección	total	Total	Total	de rodado
	(LI)	(IV)		100000000000000000000000000000000000000	+/- 4% (mm)	+/- 1.5% (mm)	(mm)	(mm)	+/- 2% (mm)
135/80 R13	70	Т	335	3 1/2 J	133	546	138	554	1665
145/80 R13	75	Т	387	4 J	145	562	151	572	1714
155/80 R13	79	Т	437	4 1/2 J	157	578	163	588	1763
165/80 R13	82	Т	475	4 1/2 J	165	594	172	604	1812
155/70 R13	75	Т	387	4 1/2 J	157	548	163	556	1671
165/70 R13	79	Т	437	5 J	170	562	177	572	1714
175/70 R13	82	Т	475	5 J	177	576	184	586	1757
185/70 R13	86	Т	530	5 1/2 J	189	590	197	600	1800
175/70 R14	84	Т	500	5 J	177	602	184	612	1836
185/70 R14	88	Т	560	5 1/2 J	189	616	197	626	1879
195/70 R14	91	Т	615	6 J	201	630	209	640	1922

Índice de velocidad: T (hasta 190 km/h), H (hasta 240 km/h), W (hasta 270 km/h).

