

PRODUCTO: » AR-440



- » Usos: Pavimento
- » Velocidades: Rango T: hasta 190 km/h
- » Servicio y aplicaciones: Automóviles - Todas las posiciones.
- » Garantías: Garantía de Fabricación Garantía gratuita contra roturas accidentales



## » Diseño y prestaciones:

Diseñado para maximizar el confort de marcha, performance y seguridad de SUV medianos.

Cuenta con la exclusiva tecnología SST® (Safety Speed Technology) para máxima performance y seguridad a altas velocidades en SUV medianos. Además:

- Su diseño proporciona confort y seguridad de marcha.
- Marcha mullida y segura en todo tipo de superficies.
- Excelente comportamiento en frenado y aceleración.
- Calificado como "M+S" para barro/nieve.

## » Características constructivas:

Su construcción optimizada asegura gran resistencia y flexibilidad en altas velocidades. Entre sus características presenta:

- Doble cintura de cordones de acero combinada con un protector de Nylon.
- Dos pliegos de poliéster para obtener máxima seguridad.

## » Recomendaciones especiales:

Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo. La carga máxima por neumático indicada en la tabla que figura a continuación, se alcanza con una presión de 36 psi (2,5 bar). La presión máxima de inflado nunca debe exceder 44 psi (3.0 bar).

## » Datos Técnicos y Medidas Mecánicas

Dimensión	Indice de carga (LI)		Cap. de carga max. (kg)	Llanta recomendada (pulgadas)	NEUMÁTICO NUEVO		MÁXIMO DE SERVICIO		
					Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro total +/- 1.5% (mm)	Ancho Total (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunferencia de rodado +/- 2% (mm)
205/65 R15	94	Т	670	6 J	209	647	217	657	1975
205/70 R15	96	Т	710	6 J	209	669	217	681	2040

Índice de velocidad: T (hasta 190 km/h), H (hasta 240 km/h), W (hasta 270 km/h).

