



» Usos:
Pavimento

» Velocidades:

- Rango R: hasta 170 Km/h
- Rango S: hasta 180 Km/h
- Rango T: hasta 190 Km/h
- Rango H: hasta 210 Km/h

» Servicio y aplicaciones:

Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante. La carga que soporta un neumático está íntimamente relacionada con la presión de inflado, la carga máxima se logra a presión máxima. Estos valores se encuentran debidamente indicados tanto en la tabla de aplicación como en el lateral del neumático.

» Garantías:



» Características constructivas:

Su estructura asegura gran resistencia y seguridad:

- Doble cintura de cordones de acero
- Dos pliegos de poliéster
- Doble cap de Nylon.

A la vez cuenta con un diseño de rodado que le permiten ofrecer un confortable y silencioso andar.

» Recomendaciones especiales:

Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante. La carga que soporta un neumático está íntimamente relacionada con la presión de inflado, la carga máxima se logra a presión máxima. Estos valores se encuentran debidamente indicados tanto en la tabla de aplicación como en el lateral del neumático.

» Diseño y prestaciones:

Diseñado para responder simultáneamente a los requerimientos de capacidad de carga, resistencia y confort de marcha equilibrados en un producto que brinda la máxima seguridad para el segmento de vehículos comerciales livianos.

Se destaca su moderno diseño de banda de rodamiento que le otorga una excelente flexibilidad en el uso. Prestación sumamente importante en este segmento debido a la diversidad de cargas y servicios que comprende.

Entre sus prestaciones se destacan:

- Seguridad de marcha
- Excelente rendimiento kilométrico
- Diseño robusto para soportar las exigencias extremas de estos servicios

» Datos Técnicos y Medidas Mecánicas

Dimensión	Índice de carga (IC)	Índice de vel. (IV)	Cap. de carga max. (kg)	Rango de carga (RC)	Llanta recomendada	NEUMÁTICO NUEVO		MÁXIMO DE SERVICIO		
						Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro total +/- 1.5% (mm)	Ancho Total (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. de rodado +/- 2% (mm)
205/75R16C	110/108	R	1060/1000		5.5J*-6J-6.5J	203	714	211	726	2190

