



» Usos:

Pavimento  
Tierra  
Ripio

» Velocidades:

Rango K: hasta 110 km/h

» Servicio y aplicaciones:

*Consulte las tablas de presión en relación a la carga*

» Garantías:

Garantía de Fabricación  
Garantía doble vida de casco



» Diseño y prestaciones:

- Diseño de carcasa de última generación que permite obtener más y mejores reconstrucciones.
- Banda de rodamiento super ancha que brinda un desgaste parejo y excelente rendimiento kilométrico.
- Separación entre tacos está especialmente concebida para evitar el atrape de piedras.
- Tacos en hombros y bloques en el centro que otorgan una tracción eficaz en distintos suelos y bajo todo tipo de clima.

» Características constructivas:

Su construcción radial con múltiples capas de cordones de acero que forman la cintura metálica junto con la carcasa de cordones de acero, talones reforzados y compuestos de última generación especialmente diseñados para nuestros caminos le confiere una excelente prestación en servicio pesado.

» Recomendaciones especiales:

*Consulte las tablas de presión en relación a la carga*

» Datos Técnicos y Medidas Mecánicas

| Dimensión | Índice de carga (IC) | Índice de vel. (IV) | Casp. de carga max. (kg) | PR | LLANTAS APROBADAS |          | NEUMÁTICO NUEVO              |                              | MÁXIMO DE SERVICIO |                     |                                | Profundidad de diseño |
|-----------|----------------------|---------------------|--------------------------|----|-------------------|----------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
|           |                      |                     |                          |    | Recom.            | Opcional | Ancho de sección +/- 4% (mm) | Diámetro Total +/- 1.5% (mm) | Ancho Total (mm)   | Diámetro Total (mm) | Circunf. de rodado +/- 2% (mm) |                       |
| 10,00 R20 | 146/143              | K                   | 3000/2725                | 16 | 7.25              | 7.00     | 275                          | 1052                         | 283                | 1068                | 3205                           | -                     |
| 11,00 R20 | 150/146              | K                   | 3350/3000                | 16 | 8.00              | 7.50     | 286                          | 1082                         | 295                | 1099                | 3295                           | -                     |
| 12,00 R20 | 154/150              | K                   | 3750/3350                | 18 | 8.50              | 8.00     | 313                          | 1122                         | 322                | 1140                | 3420                           | -                     |

Índice de velocidad: Rango K: hasta 110 km/h