



» Usos:
Pavimento
Tierra
Nieve
Arena

» Velocidades:
Velocidades:
- Rango T: hasta 190 Km/h
- Rango H: hasta 210 Km/h
- Rango V: hasta 240 Km/h

» Servicio y aplicaciones:
-

» Garantías:



» Diseño y prestaciones:
Fate lanzó una nueva línea de productos destinada al mercado de vehículos SUV (Sport Utility Vehicle) ampliando el alcance de la línea Eximia by Pininfarina.

Desde el punto de vista del diseño, Fate ha nuevamente coparticipado con la firma italiana Pininfarina para lograr un producto de refinada estética. Característica que impone el mercado destino dominado por marcas Japonesas, Europeas y Norteamericanas con la reciente "invasión" de marcas coreanas (con productos cada vez mejores).

Esta nueva línea se caracteriza por la versatilidad de prestaciones que derivan de la versatilidad de uso que poseen los vehículos que equipan. Los SUVs son vehículos que ofrecen el confort y la performance de un automóvil pero también ofrecen prestaciones fuera de terreno y dimensiones de vehículos utilitarios. De allí se desprende que nuestros neumáticos tienen que atender la diversidad de situaciones de manejo a las que será sometido: excelencia en confort de marcha, seguridad en manejo en carreteras, capacidad de transitar caminos de tierra y asfalto mojado y también una cuota de aptitud offroad principalmente tierra, arena y nieve. Se habla de una cuota de aptitud porque los neumáticos puros offroad no alcanzan el nivel de performance y confort sobre asfalto que estos neumáticos logran.

Otra de las características de esta línea de productos es que son medidas nuevas, esto implicó incursionar en el diseño y desarrollo de nuevas dimensiones. Las medidas que desarrollamos son principalmente para llanta de 17 pulgadas y el proyecto contempla también medidas en 16 y 18 pulgadas. Todas las medidas son nuevas ya que no existe equivalencia con las de automóvil ni con las de pick-ups.

» Datos Técnicos y Medidas Mecánicas

Dimensión	Índice de carga (IC)	Índice de vel. (IV)	Cap. de carga max. (kg)	Rango de carga (RC)	Llanta recomendada	NEUMÁTICO NUEVO		MÁXIMO DE SERVICIO		
						Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro total +/- 1.5% (mm)	Ancho Total (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. de rodado +/- 2% (mm)
235/60 R16	100	H	800		6 1/2J - 7J* - 7 1/2J - 8J - 8 1/2J	240	668	250	700	2089
225/65 R17	102	H	850		6J - 6 1/2J* - 7J - 7 1/2J - 8J	228	724	237	736	2189
245/65 R17	111	T	1090		7J* - 7 1/2J - 8J - 8 1/2J	248	750	258	762	2283
265/65 R17	112	T	1120		7 1/2J - 8J* - 8 1/2J - 9J - 9 1/2J	272	776	283	790	2346

Índice de velocidad: Velocidades: - Rango T: hasta 190 Km/h - Rango H: hasta 210 Km/h - Rango V: hasta 240 Km/h