



» Usos:
Mixtos

» Velocidades:
Rango K: hasta 110 km/h

» Servicio y aplicaciones:
i> Consulte las tablas de presión en relación a la carga .

» Garantías:
Garantía de Fabricación
Garantía doble vida de casco

» Diseño y prestaciones:

- Alta resistencia ante impactos y agresiones externas.
- Banda de rodamiento con un diseño agresivo que proporciona máxima transmisión de potencia.
- Sus más de 240 tacos transversales le aseguran máxima tracción en condiciones de uso penalizantes, como barro, ripio, etc..
- Carcasa reforzada que garantizan recapabilidad y otorgan robustez.



» Características constructivas:

Su construcción radial con múltiples capa de cordones de acero que forman la cintura metálica junto con la carcasa de cordones de acero, talones reforzados y compuestos de última generación especialmente diseñados para nuestros caminos le confiere una excelente prestación en servicio pesado.

» Recomendaciones especiales:

i> Consulte las tablas de presión en relación a la carga .

» Datos Técnicos y Medidas Mecánicas

Dimensión	Índice de carga (IC)	Índice de vel. (IV)	Casp. de carga max. (kg)	PR	LLANTAS APROBADAS		NEUMÁTICO NUEVO		MÁXIMO DE SERVICIO			Profundidad de diseño
					Recom.	Opcional	Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro Total +/- 1.5% (mm)	Ancho Total (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. de rodado +/- 2% (mm)	
275/80 R22,5	149/146	K	3250/3000	-	8.25	7.50	276	1028	287	1030	3105	-
295/80 R22,5	152/148	K	3550/3150	-	9.00	8.25	298	1059	313	1062	3185	-

Índice de velocidad: Rango K: hasta 110 km/h