



» Usos:

Pavimento

» Velocidades:

Rango L a M (según necesidad)

» Servicio y aplicaciones:

Consulte las tablas de presión en relación a la carga

» Garantías:

Garantía de Fabricación

Garantía doble vida de casco



» Diseño y prestaciones:

- Diseño de carcasa de última generación. Permite obtener más y mejores reconstrucciones.
- Hombros abiertos y elementos hexagonales. Brindan máxima tracción y gran estabilidad sobre pavimento, bajo diversas condiciones climáticas.
- Bloques facetados con ángulos. Minimizan el atrape y la retención de piedras, preservando la carcasa.
- Banda de rodamiento súper ancha.
- Otorga un excelente rendimiento kilométrico.

» Características constructivas:

Su construcción radial con múltiples capas de cordones de acero que forman la cintura metálica junto con la carcasa de cordones de acero, talones reforzados y compuestos de última generación especialmente diseñados para nuestros caminos le confiere una excelente prestación en servicio pesado.

» Recomendaciones especiales:

Consulte las tablas de presión en relación a la carga

» Datos Técnicos y Medidas Mecánicas

Dimensión	Índice de carga (IC)	Índice de vel. (IV)	Casp. de carga max. (kg)	PR	LLANTAS APROBADAS		NEUMÁTICO NUEVO		MÁXIMO DE SERVICIO			Profundidad de diseño
					Recom.	Opcional	Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro Total +/- 1.5% (mm)	Ancho Total (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. de rodado +/- 2% (mm)	
11 R22,5	148/145	L	3150/2900	-	8.25	7.5	279	1050	287	1064	3200	-
12 R22,5	152/148	L	3550/3150	-	9.00	8.25	300	1084	309	1099	3306	-
275/80 R22,5	149/146	L	3250/3000	-	8.25	7.5	276	1012	287	1030	3105	-
295/80 R22,5	152/148	M	3550/3150	-	9.00	8.25	298	1044	313	1062	3185	-
315/80 R22,5	156/150	L	4000/3350	-	9.00	0	312	1076	328	1096	3280	-

Índice de velocidad: Rango L: hasta 120 km/h Rango M hasta 130 km/h