



» Usos:
Mixtos

» Velocidades:
Rango K: hasta 110 km/h

» Servicio y aplicaciones:
Consulte las tablas de presión en relación a la carga .

» Garantías:
Garantía de Fabricación
Garantía doble vida de casco



» Diseño y prestaciones:

- Alta resistencia ante impactos y agresiones externas.
- Carcasa reforzada que garantizan recapabilidad y otorgan robustez.
- Resistencia superior a cortes y laceraciones.
- El diseño de banda de rodamiento minimiza el atrape de piedras.
- Costillas centrales que aseguran la mejor dirigibilidad.

» Características constructivas:

Su construcción radial con múltiples capa de cordones de acero que forman la cintura metálica junto con la carcasa de cordones de acero, talones reforzados y compuestos de última generación especialmente diseñados para nuestros caminos le confiere una excelente prestación en servicio pesado.

» Recomendaciones especiales:

Consulte las tablas de presión en relación a la carga .

» Datos Técnicos y Medidas Mecánicas

Dimensión	Índice de carga (IC)	Índice de vel. (IV)	Casp. de carga max. (kg)	PR	LLANTAS APROBADAS		NEUMÁTICO NUEVO		MÁXIMO DE SERVICIO			Profundidad de diseño
					Recom.	Opcional	Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro Total +/- 1.5% (mm)	Ancho Total (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. de rodado +/- 2% (mm)	
275/80 R22,5	149/146	K	3250/3000	-	8.25	7.50	276	1018	287	1030	3105	-
295/80 R22,5	152/148	K	3550/3150	-	9.00	8.25	298	1050	313	1062	3185	-

Índice de velocidad: Rango K: hasta 110 km/h