



» Usos:
Pavimento

» Velocidades:
Rango K: hasta 110 km/h

» Servicio y aplicaciones:
Consulte las tablas de presión en relación a la carga

» Garantías:
Garantía de Fabricación
Garantía doble vida de casco



» Características constructivas:

Diseño de carcasa que asegura una distribución uniforme de presiones sobre el pavimento, permitiendo una utilización integral del neumático a lo largo de toda su vida útil.

Cinturones de acero de última generación, que mejoran la resistencia a los desgastes irregulares.

Nuevos compuestos de caucho con refuerzos de sílice en la banda de rodamiento, que aseguran rendimientos kilométricos superlativos.

Area de contacto mayor y más plana con menor resistencia a la rodadura, que reduce el consumo de combustible

» Recomendaciones especiales:

Consulte las tablas de presión en relación a la carga

» Datos Técnicos y Medidas Mecánicas

Dimensión	Índice de carga (IC)	Índice de vel. (IV)	Casp. de carga max. (kg)	PR	LLANTAS APROBADAS		NEUMÁTICO NUEVO		MÁXIMO DE SERVICIO			Profundidad de diseño
					Recom.	Opcional	Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro Total +/- 1.5% (mm)	Ancho Total (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. de rodado +/- 2% (mm)	
385/65 R22,5	160	K	4500	-	11.75	12.25	389	1072	408	1092	3250	-

Índice de velocidad: Rango K: hasta 110 km/h