



» Usos:

Pavimento

» Velocidades:

Rango J: hasta 100 km/h

» Servicio y aplicaciones:

Consulte las tablas de presión en relación a la carga .

» Garantías:

Garantía de Fabricación

Garantía doble vida de casco

» Diseño y prestaciones:

- Excelente comportamiento en arrastre
- Perfil y compuesto de rodado diseñados especialmente para este servicio
- Laterales reforzados le otorgan mayor resistencia
- Mayor durabilidad y recapabilidad
- Talones extra reforzados para lograr la más alta performance



» Características constructivas:

Su construcción radial con múltiples capa de cordones de acero que forman la cintura metálica junto con la carcasa de cordones de acero, talones reforzados y compuestos de última generación especialmente diseñados para nuestros caminos le confiere una excelente prestación en servicio pesado.

» Recomendaciones especiales:

Consulte las tablas de presión en relación a la carga .

» Datos Técnicos y Medidas Mecánicas

Dimensión	Índice de carga (IC)	Índice de vel. (IV)	Casp. de carga max. (kg)	PR	LLANTAS APROBADAS		NEUMÁTICO NUEVO		MÁXIMO DE SERVICIO			Profundidad de diseño
					Recom.	Opcional	Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro Total +/- 1.5% (mm)	Ancho Total (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. de rodado +/- 2% (mm)	
235/75 R17,5	143/141	J	2650/2500	-	6,75	7.50	233	797	245	811	2430	-
245/70 R17,5	143/141	J	2650/2500	-	6.75	7.50	248	789	252	803	2390	-

Índice de velocidad: Rango J: hasta 100 km/h