



» Usos:
Pavimento

» Velocidades:
• Rango T: hasta 190 Km/h
• Rango H: hasta 210 Km/h (en el futuro)

» Servicio y aplicaciones:
Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante. La carga que soporta un neumático esta íntimamente relacionada con la presión de inflado, la carga máxima se logra a presión máxima. Estos valores se encuentran debidamente indicados tanto en la tabla de aplicación como en el lateral del neumático.

» Garantías:



» Diseño y prestaciones:
Nuevo neumático simétrico de alto rendimiento.

Diseñado para atender los requerimientos de durabilidad y confort de marcha del mercado actual. Es un producto equilibrado que brinda la máxima seguridad y confiabilidad en un segmento dominado por usuarios particulares. Se trata de una actualización de la paleta de productos para un mercado en constante evolución.

Entre sus prestaciones se destacan:

- Seguridad de marcha
- Excelente rendimiento kilométrico
- Confort de marcha



» Características constructivas:
Su estructura asegura gran resistencia y seguridad:

- Doble cintura de cordones de acero
- Pliego de poliéster
- Cap de Nylon

» Recomendaciones especiales:
Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante. La carga que soporta un neumático esta íntimamente relacionada con la presión de inflado, la carga máxima se logra a presión máxima. Estos valores se encuentran debidamente indicados tanto en la tabla de aplicación como en el lateral del neumático.

» Datos Técnicos y Medidas Mecánicas

Dimensión	Índice de carga (LI)	Índice de velocidad (IV)	Cap. de carga max. (kg)	Llanta recomendada (pulgadas)	NEUMÁTICO NUEVO		MÁXIMO DE SERVICIO		
					Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro total +/- 1.5% (mm)	Ancho Total (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunferencia de rodado +/- 2% (mm)
165/70R13	79	T	437	4 1/2J - 5J - 5 1/2J	170	562	177	572	1714
175/70R13	82	T	475	4J - 4 1/2J - 5J - 5 1/2J	177	576	184	586	1757
185/70R13	86	T	530	4 1/2J - 5J - 5 1/2J* - 6J	189	590	197	600	1789
175/70R14	84	T	500	4 1/2J - 5J* - 5 1/2J - 6J	177	602	184	612	1826
185/70R14 **	88	T	560	4 1/2J - 5J - 5 1/2J* - 6J	189	616	197	626	1872

Índice de velocidad: • Rango T: hasta 190 Km/h • Rango H: hasta 210 Km/h (en el futuro)