



» Usos:

Pavimento
Tierra
Ripio
Mixtos

» Velocidades:

Rango Q: hasta 160 km/h
Rango R: hasta 170 km/h

» Servicio y aplicaciones:

Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo. Si transporta carga consulte las tablas de presión en relación a la carga.


» Garantías:



» Diseño y prestaciones:

Diseñado para experimentar alta confiabilidad en ripio severo y eficiente performance en asfalto, con un elevado rendimiento kilométrico. Un neumático para uso en ripio 70% y 30% en pavimento. Concebido y probado especialmente en ripio severo, condición habitual en los difíciles caminos de la Argentina. Entre sus características se destacan:

- Diseño robusto y agresivo
- Banda de rodamiento con diseño optimizado
- Compuesto de alta resistencia a los cortes
- Marcha silenciosa y confortable en caminos pavimentados
- Desgaste parejo



» Características constructivas:

La doble cintura de acero combinada con el sistema estabilizante reforzado con DOS capas de nylon asegura una progresiva distribución de tensiones a lo largo de toda el área de contacto. Esto genera óptima adherencia, motricidad, estabilidad y alta duración. El casco reforzado con DOS pliegos de poliéster provee una gran flexibilidad lateral, rápida respuesta al volante y resistencia extra a los impactos.

» Recomendaciones especiales:

Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo. Si transporta carga consulte las tablas de presión en relación a la carga.

» Datos Técnicos y Medidas Mecánicas

Dimensión	Índice de carga (IC)	Índice de vel. (IV)	Cap. de carga max. (kg)	Rango de carga (RC)	Llanta recomendada	NEUMÁTICO NUEVO		MÁXIMO DE SERVICIO		
						Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro total +/- 1.5% (mm)	Ancho Total (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. de rodado +/- 2% (mm)
LT 215/75 R15	106	Q	950		6 J	216	703	229	715	2130
LT 235/75 R15	110	R	1060		6 1/2 J	235	733	249	745	2221
30X9.5 R15 LT	110	R	1060		7 1/2 J	240	750	260	765	2272
31X10.5 R15 LT	109	R	1030		8 1/2 J	268	775	289	791	2349
LT 255/75 R15	109	R	1030		7 J	255	763	270	779	2312
LT 215/80 R16	107	Q	975		6 J	222	744	235	757	2254
245/70 R16	113/110	T	1150/1060		7J*	248	750	263	764	2297