



» Usos:

Pavimento

» Velocidades:

Rango Q: hasta 160 km/h

Rango R: hasta 170 km/h

» Servicio y aplicaciones:

Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo. Si transporta carga consulte las tablas de presión en relación a la carga.

» Garantías:



» Diseño y prestaciones:

Solvencia y equilibrio en todo terreno. Desarrollado para lograr un excelente desempeño tanto en asfalto como en fuera de camino, especialmente para los difíciles caminos argentinos.

El equilibrio perfecto en neumáticos todo terreno. Desarrollado especialmente para los difíciles caminos argentinos.

- Excelente rendimiento fuera de camino y apariencia mejorada.
- Diseño agresivo que permite una mayor tracción en barro y nieve.
- Máximo control de dirección en condiciones severas.
- Marcha silenciosa en autopistas y confort de marcha optimizado.

Para todas las posiciones y condiciones climáticas.

» Características constructivas:

La doble cintura de acero combinada con el sistema estabilizante de nylon asegura una progresiva distribución de tensiones a lo largo de toda el área de contacto. Esto genera óptima adherencia, motricidad, estabilidad y alta duración.

El casco reforzado con DOS pliegos de poliéster provee una gran flexibilidad lateral, rápida respuesta al volante y resistencia extra a los impactos.

» Recomendaciones especiales:

Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo. Si transporta carga consulte las tablas de presión en relación a la carga.

» Datos Técnicos y Medidas Mecánicas

Dimensión	Índice de carga (IC)	Índice de vel. (IV)	Cap. de carga max. (kg)	Rango de carga (RC)	Llanta recomendada	NEUMÁTICO NUEVO		MÁXIMO DE SERVICIO		
						Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro total +/- 1.5% (mm)	Ancho Total (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. de rodado +/- 2% (mm)
LT 245/70 R16	113/110	T	1150/1060		6 1/2J	248	750	263	764	2294
LT 255/70 R16	115/112	T	1215/1120		7 1/2J*	260	764	276	778	2336
255/65 R17	114	H	1180		7J - 7 1/2J* - 8J - 8 1/2J - 9J	260	764	270	778	2331
LT 265/70 R16	117/114	T	1285/1180		8J*	272	778	288	792	2389

