



» Usos:

Pavimento

» Velocidades:

Rango K: hasta 110 km/h

» Servicio y aplicaciones:

Consulte las tablas de presión en relación a la carga

» Garantías:

Garantía de Fabricación

Garantía doble vida de casco



» Diseño y prestaciones:

- Diseño de carcasa de última generación que permite obtener más y mejores reconstrucciones.
- Banda de rodamiento super ancha que brinda un desgaste parejo, excelente rendimiento kilométrico y óptima manejabilidad.
- Amplios canales que aseguran la perfecta evacuación de agua.
- Excelente respuesta de frenado, brindando seguridad tanto en pisos secos como mojados.
- Destacado confort de marcha con un mínimo nivel de ruido y vibraciones.

» Características constructivas:

Su construcción radial con múltiples capas de cordones de acero que forman la cintura metálica junto con la carcasa de cordones de acero, talones reforzados y compuestos de última generación especialmente diseñados para nuestros caminos le confiere una excelente prestación en servicio pesado.

» Recomendaciones especiales:

Consulte las tablas de presión en relación a la carga

» Datos Técnicos y Medidas Mecánicas

Dimensión	Índice de carga (IC)	Índice de vel. (IV)	Casp. de carga max. (kg)	PR	LLANTAS APROBADAS		NEUMÁTICO NUEVO		MÁXIMO DE SERVICIO			Profundidad de diseño
					Recom.	Opcional	Ancho de sección +/- 4% (mm)	Diámetro Total +/- 1.5% (mm)	Ancho Total (mm)	Diámetro Total (mm)	Circunf. de rodado +/- 2% (mm)	
10,00 R20	146/143	K	3000/2725	16	7.50	7.00	275	1052	283	1068	3205	-
11,00 R20	150/146	K	3350/3000	16	8.00	7.50	286	1082	295	1099	3295	-
12,00 R20	154/150	K	3750/3350	18	8.50	8.00	313	1122	322	1140	3420	-

Índice de velocidad: Rango K: hasta 110 km/h